

LED-Profilleuchte H22 mit S10- Leuchtmittel

H22-S10-W
Art.-Nr. 650.22.050

Leuchten- strasse [m]	Leistung Print [W]	Betriebs- gerät	Dimmer	Konverter	Spannung [V]	Anschlusskabel 2.5 mm ²		Anschlusskabel 4 mm ²		Anschlusskabel 6 mm ²	
						max. Länge (m)	Leistung (W)	max. Länge (m)	Leistung (W)	max. Länge (m)	Leistung (W)
1	17	-	OTi DALI 75	-	24	50m	17.5				
2	34	-	OTi DALI 75	-	24	50m	36.0				
3	51	-	OTi DALI 75	-	24	50m	55.0				
4	68	-	OTi DALI 75	-	24	40m	73.6	50m	73.6	50m	73.6
5	85	HLG-240	LIN210D	-	25	50m	96.5	80m	96.6	120m	96.8
6	102	HLG-240	LIN210D	-	25	40m	115.5	65m	114.9	100m	115.3
7	119	HLG-240	LIN210D	-	25	35m	134.4	55m	134.0	85m	134.6
8	136	HLG-240	LIN210D	-	25	30m	153.8	48m	153.8	72m	153.8
9	153	HLG-240	LIN210D	-	25	26m	172.6	41m	172.2	62m	172.4
10	170	HLG-240	LIN210D	-	25	22m	190.7	36m	191.3	54m	191.3
11	187	HLG-240	LED-01E	Lunatone	25	20m	210.7	32m	210.7	48m	210.7
12	204	HLG-240	LED-01E	Lunatone	25	17m	228.3	28m	229.0	42m	229.0
13	221	HLG-320	LED-01E	Lunatone	25	15m	247.0	24m	247.0	37m	247.7
14	238	HLG-320	LED-01E	Lunatone	25	13m	265.4	21m	265.6	32m	266.0
15	255	HLG-320	LED-01E	Lunatone	25	11m	282.6	19m	284.7	24m	284.2
16	272	HLG-320	LED-01E	Lunatone	25	10m	301.7	16m	301.7	24m	301.7
17	289	HLG-480	LED-01E	Lunatone	25	8m	318.5	14m	320.7	21m	320.7
18	306	HLG-480	LED-01E	Lunatone	25	7m	336.8	12m	338.5	18m	338.5
19	323	HLG-480	LED-01E	Lunatone	25	6m	355.2	10m	356.1	15m	356.0
20	340	HLG-480	LED-01E	Lunatone	25	5m	373.4	8m	373.4	12m	373.4

Achtung: Bei Verwendung von HLG-480 Betriebsgeräten muss zwingend eine 16A Absicherung (Sekundär) vorgesehen werden.